

## DİZEL PORTATİF JENERATÖR

### GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	292FA
Stand By kVA:	16,25
Stand By kW :	13
Prime kVA:	15
Prime kW :	12



1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.  
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	13 / 16,25
Sürekli Güç	kW / kVA	15 / 12
Faz Sayısı		Monofaze
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Çift Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		292FA
Motor Gücü	Hp	22
Silindir Hacmi		1064
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Yakıt Tipi		Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	50
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	4
Yağ Kapasitesi	Lt	3
Yap Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dB(A)-7m	85
Ağırlık	Kg	295
Boyutlar (UxGxY)	mm	1145x750x975

### Kalite Standartlarımız / Quality Standards



ISO 14001:2015

ISO 31000:2018

ISO 26000:2021

ISO 54001

ISO 22301:2019

ISO 45001:2018

TS ISO 8528-5

ISO 18001

ISO 10002:2018

ISO 9001:2015

TS EN ISO 8528-13

ISO 27001