

DİZEL PORTATİF JENERATÖR

GENEL ÖZELLİKLER

Motor Modeli :	188F
Stand By kVA:	7,5
Stand By kW :	6
Prime kVA:	6,8
Prime kW :	5,5



- 1 Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
2 Prime Güç: Değişken yük altında 24/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Güç	kW / kVA	6 / 7,5
Sürekli Güç	kW / kVA	5,5 / 6,8
Faz Sayısı		Monofaze
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Tek Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		188F
Motor Gücü	Hp	11
Silindir Hacmi		474
Çalıştırma Şekli		İpli/Marşlı
Yakıt Tipi		Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	12,5
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	2
Yağ Kapasitesi	Lt	1,65
Yapı Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	82
Ağırlık	Kg	122
Boyutlar (UxGxY)	mm	800x520x600

Kalite Standartlarımız / Quality Standards



ISO 14001:2015	ISO 31000:2018	ISO 26000:2021	ISO 54001
ISO 22301:2019	ISO 45001:2018	TS ISO 8528-5	ISO 18001
ISO 10002:2018	ISO 9001:2015	TS EN ISO 8528-13	ISO 27001